

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	鬼怒川橡塑（郑州）有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市经济技术开发区（郑州国际物流园区）菊 芳路 103 号	建设单位（用人 单位）联系人		李占领	
项目名称	鬼怒川橡塑（郑州）有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	鬼怒川橡塑（郑州）有限公司成立于 2012 年 11 月，法定代表人山中啓嗣，公司位于郑州市经济技术开发区（郑州国际物流园区）菊芳路 103 号。用人单位是日本鬼怒川橡胶株式会社独资的外商企业，总公司位于日本千叶县。用人单位主要经营范围为设计、制造、加工耐高温绝缘材料及绝缘成型件、高性能复合材料等，主要生产线有 CV 押出生产线、TPV 生产线、门条组生产线、护条组生产线、导槽组生产线、侧围组生产行线等。主要产品包括车门密封条、玻璃导槽、车门头道、车窗侧条、挡风玻璃密封条、发动机软垫、胶塞、挡泥板、防水膜、各种胶管、大包围以及各种汽车橡塑精品等，年产侧围约 14.2 万台，年产护条约 18.2 万台，年产导槽约 19.2 万台，年产门条约 18.2 万台。公司现有员工 102 人，其中一线生产工人 55 人（含女工 35 人）。				
项目组人员	刘松柏、张尔益				
现场调查人员	刘松柏、张尔益	调查时间	2023.06.11	建设单位（用人单位） 陪同人员	李占领
现场采样、检测人员	刘松柏、刘东晖	现场采样、检测 时间	2023.06.14	建设单位（用人单位） 陪同人员	李占领
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、丁酮、硫化氢、二硫化碳、噪声、工频电场、激光辐射、微波辐射。 检测结果： （1）毒物 用人单位各工种接触毒物的 8h 时间加权平均浓度和短间接接触浓度均符合职业接触限值要				

	求。 (2) 噪声 用人单位除 1#TPV 生产线巡检工、导槽组生产线结合工、侧围操作工接触噪声的 40h 等效连续 A 声级强度超标外，其余工种接触噪声的 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值要求。 用人单位为员工配备有 3M 1270 防噪声耳塞（SNR: 25dB），接触噪声最大的导槽组生产线结合工佩戴此耳塞后，其噪声数据为 $90.6-25 \times 0.6=75.6 \text{ dB(A)} < 80 \text{ dB(A)}$，符合要求，其余工种佩戴此耳塞后也能符合要求。综合分析认为，用人单位员工在正确佩戴防噪声耳塞的情况下，其防噪声措施符合要求。 (3) 工频电场 用人单位工作场所工频电场强度符合国家职业接触限值的要求。 (4) 激光辐射 用人单位工作场所激光辐射强度符合国家职业接触限值的要求。 (5) 微波辐射 用人单位工作场所微波辐射强度符合国家职业接触限值的要求。
评价结论与建议	(1) 用人单位各工种在生产作业时，需根据各岗位职业危害，佩戴好防护口罩、防噪声耳塞等个人防护用品。 (2) 用人单位应加强工作场所的监督管理，建立并完善职业病危害因素定期监测制度，并将监测结果及时向劳动者公布。 (3) 按照《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第 24 号）的有关规定，对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，以及及时发现有职业禁忌证的劳动者、疑似职业病病人及职业病病人。 (4) 按照相关法律法规规定，及时、如实向监管部门申报危害项目，并接受监管部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	—