



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	中国水利水电第五工程局有限公司五岳抽水蓄能电站上水库工程项目经理部				
建设单位（用人单位） 地址	河南省光山县殷棚乡和罗山县定远乡		建设单位（用人 单位）联系人	金灵艳	
项目名称	中国水利水电第五工程局有限公司五岳抽水蓄能电站上水库工程项目经理部职业病危害定期检测				
项目简介	河南五岳抽水蓄能电站位于河南省光山县殷棚乡和罗山县定远乡，电站至光山县城、信阳市公路里程分别为 42km、74km，信阳至郑州、武汉公路里程分别为 333km、210km。中国水利水电第五工程局有限公司五岳抽水蓄能电站上水库工程项目经理部成立于 2020 年，上水库工程主要包括上水库工程、上水库进出水口工程、其他工程等。 检测期间，用人单位正进行水库防浪板施工。				
项目组人员	许仑、程帅				
现场调查人员	许仑，程帅	调查时间	2025. 2. 20	建设单位（用人单位） 陪同人员	金灵艳
现场采样、检测人员	许仑，程帅	现场采样、检测 时间	2025. 2. 21	建设单位（用人单位） 陪同人员	金灵艳
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	总粉尘：本次检测结果显示，各工种接触总粉尘时间加权平均浓度和各检测点处总粉尘短时间接触浓度均符合国家接触限值要求。 锰及其无机化合物：本次检测结果显示，用人单位焊工接触锰及其无机化合物时间加权平均浓度和工作场所短时间接触浓度均符合国家接触限值要求。 氮氧化物：本次检测结果显示，用人单位焊工接触氮氧化物时间加权平均浓度和工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 臭氧：本次检测结果显示，用人单位臭氧浓度符合国家				

	职业接触限值要求 一氧化碳：本次检测结果显示，用人单位焊工接触一氧化碳时间加权平均浓度和工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 噪声：此次测量结果显示，各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求，用人单位各工作场所噪声强度均低于 85dB（A）。 紫外辐射：焊工在焊接作业时正常佩戴焊接防护面罩，面部和眼部接触的紫外辐照度符合国家职业接触限值要求。
评价结论与建议	针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）检测期间，发现现场有作业人员未佩戴个人防护用品，建议加强职业病防护用品的佩戴情况监督管理，定期巡视工人防护用品现场佩戴情况，定期对工人进行防护用品培训。 （2）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者；培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。培训应做好记录工作，档案资料应有专人负责保管。 （3）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对职业健康检查中发现的职业禁忌症患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。 （4）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在产生或存在职业病危害因素的工作场所、

	作业岗位、设备等处补充设置相应的警示标识和告知卡，产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识等警示标识。 （5）建议用人单位定期对工作场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果公示。 （6）按照《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健康司，2019年8月16日）规定，及时、如实向监督管理部门申报危害项目，并接受监督管理部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	